

DIGITIZER

TAKAOKA

型紙入力装置

デジタイザー



仕様 Specifications

読取方式	電磁誘導式
読取精度	±0.127mm
解像度	2540dpi
転送速度	最大19200bps
出力フォーマット	11種類
オペレーションモード (7種類)	Point / Run / Track / Line Prompt / Delta / Inc
インターフェイス	COM RS-232
電源仕様	AC100V 50/60Hz
コントローラ	16ボタンカーソル

特長 Features

- 1.高精度・高解像度 : ±0.127mmの高精度と2540dpiの高解像度
- 2.多彩な出力フォーマット : Calcomp/GTCOなど多彩なデジタイザ出力フォーマット
- 3.リーズナブルな価格設定
- 4.高耐久性・高信頼性

ラインアップ

型番	入力エリア	外形寸法
A00版	1500mm × 1200mm	1715mm × 1335mm × 25mm
A0版	1200mm × 900mm	1415mm × 1115mm × 25mm
A1版	900mm × 600mm	1145mm × 850mm × 25mm

タカオカ

E-mail : takaoka@takaoka-technocut.co.jp

<http://www.takaoka-technocut.co.jp>

大阪本社
名古屋支店
岡山支店
福岡支店

〒544-0004
〒453-0839
〒700-0943
〒812-0857

大阪市生野区巽北4-6-1
名古屋市中村区長筈町7-15-1
岡山市南区新福1-1-53
福岡市博多区西月隈1-2-18

TEL:06-6751-2500 FAX:06-6751-2510
TEL:052-411-2311 FAX:052-413-1053
TEL:086-264-6161 FAX:086-264-6165
TEL:092-409-7362 FAX:092-409-7362