

SPREADER

TAKAOKA

自動チューブラー延反機

TJ-200 自動チューブラー延反機

検反機能・直角検反機能付きで効率アップ




特長

- 直角転回システム (オプション)
チューブ反を直角に転回
容易に向きを変えることが可能




●検反機構

延反中に検反することが可能
時間とコストの節約を節約可能



●生地フレーム

容易に生地幅を調整でき、
様々な幅の生地に対応



●安静生地送り機構

ベルト駆動ローラーで生地を
静粛に送ることが可能



仕様

| | | | |
|--------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 有効生地幅 | TJ200:940mm/1244mm | TJ200QT:647mm/940mm | |
| 最大延反高 | 190mm | 対応素材 | チューブ反専用 |
| 最大原反重量 | 60kg | 延反方式 | 折り返し延反 |
| 延反速度 | 最速97m/分 | 電圧 | 220V 単相 50/60Hz |

※仕様は改良等のために予告なく変わることがあります。

2016年4月改訂

タカオカE-mail: takaoka@takaoka-technocut.co.jp
http://www.takaoka-technocut.co.jp本 社 〒544-0004
名古屋支店 〒453-0839
岡山支店 〒700-0943
福岡支店 〒812-0857大阪市生野区巽北4-6-1
名古屋市中村区長筈町7-15-1
岡山市南区新福1-1-53
福岡市博多区西月隈1-2-18TEL:06-6751-2500 FAX:06-6751-2510
TEL:052-411-2311 FAX:052-413-1053
TEL:086-264-6161 FAX:086-264-6165
TEL:092-409-7362 FAX:092-409-7362